

Toegestane optomingen per 1-4-2018

Introductie

- Als bitloze optomingen zijn toegestaan de sidepull en bosal.
- Neussriemen moeten tenminste 12 mm breed zijn.
- Minimale bitdikte is 10 mm.
- Ongebroken, gebroken of dubbelgebroken trens; **zonder tongboog, scharen, hevelwerking of kinketting.**
- Neusriemen of kaptomen waarin ijzer is verwerkt (anders dan de ringetjes) zijn **niet toegestaan.**

Misbruik of ondeskundig gebruik van het bit leidt tot uitsluiting.

WE1

- Als bitloze optomingen zijn toegestaan de sidepull en bosal.
- Neussriemen moeten tenminste 12 mm breed zijn.
- Minimale bitdikte is 10 mm.
- Ongebroken, gebroken of dubbelgebroken trens; **zonder tongboog, scharen, hevelwerking of kinketting.**
- Neusriemen of kaptomen waarin ijzer is verwerkt (anders dan de ringetjes) zijn **niet toegestaan.**

Misbruik of ondeskundig gebruik van het bit leidt tot uitsluiting.

WE2

- Als bitloze optomingen zijn toegestaan de sidepull en bosal.
- Neussriemen moeten tenminste 12 mm breed zijn.
- Minimale bitdikte is 10 mm.
- Gebroken en dubbelgebroken bidden, ongebroken bit, kimblewick, pelham zonder verbindingsriem en met 2 teugels, stang en trens, Portugese kandare met twee teugels.
- Schaarlengte maximaal 7 centimeter.
- Neusriemen of kaptomen waarin ijzer is verwerkt (anders dan de ringetjes) zijn **niet toegestaan.**

Misbruik of ondeskundig gebruik van het bit leidt tot uitsluiting.

WE3

- Als bitloze optomingen zijn toegestaan de sidepull en bosal.
- Neussriemen moeten tenminste 12 mm breed zijn.
- Minimale bitdikte is 10 mm.
- Gebroken en dubbelgebroken bidden, ongebroken bit, kimblewick, pelham zonder verbindingsriem en met 2 teugels, stang en trens, Portugese kandare met twee teugels.
- Schaarlengte maximaal 12 centimeter.
- Neusriemen of kaptomen waarin ijzer is verwerkt (anders dan de ringetjes) zijn **niet toegestaan.**

Misbruik of ondeskundig gebruik van het bit leidt tot uitsluiting.

WE4/Masters

- Kandare (ongebroken stang), scharen maximaal 12 centimeter lang.